FICHE TECHNIQUE


Clapets anti-retour à coller











Référence	Couleur	SP mm	Lc mm	Pb mm	A mm	B mm	C mm	D1 mm	D2 mm
NRC100G	grigio	3,2	57	57	281	251	240	100,0	100,5
NRC110G	grigio	3,2	57	56	290	251	240	110,0	110,5
NRC125G	grigio	3,2	61	62	308	251	240	125,0	125,6
NRC140G	grigio	3,2	64	69	319	251	240	140,0	140,6
NRC160G	grigio	3,2	64	71	324	251	240	160,0	160,6

Matière:

PVC-U

Caractéristiques: Les clapets anti-retour sont des dispositifs anti-inondation de type 0 qui se ferment automatiquement lorsqu'un reflux se produit depuis le réseau d'égouts et permettent l'écoulement normal lorsque le reflux cesse.

> L'installation est possible dans des systèmes d'évacuation des eaux usées fonctionnant par gravité, à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments à usage résidentiel, commercial ou industriel.

Dispositifs marqués CE, conformément à la norme EN13564-1.

Clapets anti-retour de type 0

Couvercle démontable pour inspection et nettoyage.

Plaque d'étanchéité remplaçable (réf. PAV175N)

FIRST PLAST FRANCE 10/12 Avenue de la Trentaine 77500 Chelles Tél: 01 60 93 05 00 Fax: 01 60 20 74 58 www.first-plast.fr

