
FICHE TECHNIQUE

Grilles renforcées







Référence	A mm	B mm	C mm	H mm	Hauteur totale du relief mm	Poids g	Passage de l'eau cm²	Résistance kN
SGN20G	188	188	13	20	29	475	103	11 kN
SGN20S	188	188	13	20	29	475	103	11 kN
SGN25G	234	234	13	20	38	880	148	40 kN
SGN30G	284	284	13	22	44	1450	265	36 kN
SGN30S	284	284	13	22	44	1450	265	36 kN
SGN40G	383	383	13	25	51	3240	444	54 kN
SG45	434	434	13	25	56	4050	680	25 kN
SG55	534	534	13	35	65	7400	830	64 kN

Matière: PVC-U

Couleur: GRIS-SABLE

Caractéristiques: Les grilles sont fabriquées en PVC antichoc qui confère au produit élasticité et

résistance aux chocs, au gel, aux agents chimiques et atmosphériques.

Les fentes des grilles SGN20, SGN25 et SGN30 ont des extrémités arrondies et sont disposées sur 2 rangées, celles des SGN40 sont quant à elles disposées sur 4 rangées. Les fentes des SG45 sont de forme rectangulaire et disposées sur 4 rangées, tandis que

des SGP55 sont disposées sur 5 rangées.

- Adaptées aux passages carrossables
- Le tapis de marche présente un relief antidérapant

