

Certificat

Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide
Raccords Evacuation en PVC compact
(DT 055-02)
FIRST

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 - Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **FIRST PLAST SRL**
Località Isola Grande IT - 17041 ALTARE (SV)

Usine **IT - 17041 ALTARE (SV)**

le droit d'usage de la marque NF055 Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision de reconduction n° 47-1-E-33 du 13 mars 2020. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 47-1-E-32 du 28 septembre 2018

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Normes applicables : NF EN 1329-1, NF T 54-030

Caractéristique de Durabilité

- La durée de vie conventionnelle est de 50 ans en pose non enterrée et 100 ans en pose enterrée.
- Masse Volumique
- VICAT

Caractéristique de mise en œuvre

- Comportement à la chaleur
- Interchangeabilité : Caractéristiques dimensionnelles (diamètre, épaisseur, ovalisation, emboîtures)

Caractéristique de Fonctionnalité

- Etanchéité des assemblages.
- Résistance aux cycles de températures

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Fabrice MIEMOUNITOU
Courriel : arnaud-fabrice.miemounitou@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 70

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

Certificat

Décision n° 47-1-E-33

Page 2/2

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : FIRST

Raccords pour assemblage par collage (REC)

Type	Angle	Orifice M = Mâle F = Femelle	Dimensions (mm) (*)
Coudes	45°	MF	32 ; 40 ; 50 ; 75 ; 110
Coudes	45°	FF	32 ; 40 ; 50 ; 75 ; 100 ; 110
Coudes	67°30	MF	40 ; 125
Coudes	67°30	FF	40 ; 125
Coudes	87°30	MF	32 ; 40 ; 50 ; 75 ; 90 ; 100 ; 110
Coudes	87°30	FF	32 ; 40 ; 50 ; 75 ; 80 ; 90 ; 100 ; 110
Culottes égales	45°	MFF	32 ; 40 ; 50 ; 75 ; 110
Culottes égales	45°	FFF	32 ; 40 ; 50 ; 75 ; 110
Culottes égales	67°30	FFF	100
Culottes égales	87°30	MFF	32 ; 40 ; 50 ; 75 ; 100
Culottes égales	87°30	FFF	32 ; 40 ; 50 ; 75 ; 100
Culottes réduites	87°30	MFF	100 - 50
Culottes	67°30	MFF	100
Manchons égaux	-	FF	32 ; 40 ; 50 ; 63 ; 100 ; 110 ; 125 ; 140 ; 160